

# Plaza

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### **Funzioni principali:**

Fino a 10 reparti merceologici (5 diretti e 5 con tasto SHIFT).

Fino a 2500 PLU con codice a 13 cifre.

3 funzioni di sconto e maggiorazioni.

Sconto su subtotale.

Arrotondamento.

4 forme di pagamento.

Gestione fino a 4 operatori e 8 venditori.

Correzioni.

Acconti e saldi.

Funzioni di aiuto on-line.

Richiamo totale precedente.

Gestione I.V.A. fino a 4 aliquote più esente.

Somma di più scontrini.

Intestazione scontrino su 6 righe.

Visualizzazione data e ora.

Registrazioni con ripetizione del prezzo.

Gestione fino a 4 valute estere.

Funzione calcolatrice.

Calcolo del resto.

Annulla, storno, reso merce.

Entrate di cassa, uscite, recupero crediti, fondo cassa.

Rapporti di cassa, statistici e grafici.

### **Stampante Termica:**

Doppia stazione di stampa (scontrino e giornale), 38+38mm.

Velocità: 10 righe al secondo.

Capacità 18 + 18 caratteri per riga.

Sensori di fine rotolo.

### **Display:**

2 display LCD, 9 digits, altezza caratteri 12 mm.

Indicatori grafici di stato operativo.

### **Tastiera:**

30 funzioni dirette e 16 funzioni con tasto SHIFT.

Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici.

### **Interfaccia:**

1 interfaccia RS 232 per collegamento a PC.

Collegamento a cassetto rendiresto.

### **Condizioni ambientali:**

Temperatura: - 10°/+45°C.

Umidità relativa: 20-90% (0/+45°C)

### **Alimentazione:**

Batterie interne NIMH, ricaricabili: autonomia superiore a 1000 scontrini con 16 ore di funzionamento in stand-by.

Adattatore caricabatterie in dotazione 230 V-50 Hz, 10 VA.

### **Dimensioni e peso**

Altezza: 80 mm; larghezza: 205 mm; profondità: 160 mm

Peso: 1 Kg.

