

USF 60 Modulo



CARATTERISTICHE TECNICHE

Stampa fiscale:

Tipo: Termica a 2 stazioni di stampa
Velocità: 15 linee/sec.
Colonne di stampa: fino a 42+42 caratteri
Larghezza carta: 60 mm
Taglierina: Automatica parziale o totale
Sensore di fine carta: Scontrino e giornale di fondo
Grafica: Gestione grafica con icone e doppio carattere
RAM di base: 512 KByte (per la gestione di circa 5000 PLU interni)

Display Cliente:

Numerico LCD 1 riga x 10 cifre (altezza 10mm.), orientabile, retroilluminato, con indicatori di stato.

Interfacce:

3 interfacce per il collegamento a:
- tastiera
- PC tramite interfaccia seriale RS 232C a 15 vie
- Cassetto

Opzioni del corpo macchina:

Modulo RS 485: Interfaccia RS 485 per il collegamento a PC (alternativo alla seriale di base RS232)
Espansione di memoria: RAM aggiuntiva da 1,5 MByte per la gestione di oltre 30000 PLU interni complessivi.
Display cliente remoto: Alfanumerico retroilluminato 2 linee x 20 caratteri con supporto, LCD. Aggiuntivo al display cliente della macchina base.
Cavo tastiera di prolunga: cavo di prolunga da 3 metri per il collegamento della macchina base con la tastiera.

Tastiera 64 tasti/3 seriali

Tasti:

64 tasti configurabili a livello di posizione e di funzione (i 10 tasti numerici sono fissi). Possibilità di tasti singoli, doppi (orizzontali e verticali), quadrupli

Display operatore:

Alfanumerico LCD, 2 linee x 20 crt, retroilluminato.

Assetti operativi:

Gli stati macchina sono attivati attraverso chiave logica.

Interfacce:

3 interfacce seriali con connettori di tipo telefonico per il collegamento a:

- il corpo macchina
- libera (Bar Code Reader, stampante esterna, terminale EFT, ecc.)

Chip card reader:

Lettore di chip card ISO 7816

Tastiera 101 tasti/ 3 seriali

Tasti:

101 tasti configurabili a livello di posizione e di funzione (i 10 tasti numerici sono fissi)

Possibilità di tasti singoli e doppi (orizzontali e verticali)

Display operatore, Assetti operatore, Interfacce, Chip Card reader: Come tastiera base

Principali funzioni:

Assetti operativi: 5 selezionabili da tastiera

Gruppi merceologici: 12

Reparti: 250

PLU interni: Circa 5000 (macchina base); oltre 30000 con espansione di memoria

Aliquote IVA: 5 (4 + esente)

Modalità di pagamento: 10

Valute: 4

Operatori: 20

Camerieri: 20

Gestione ristoranti: fino a 99 tavoli, 20 camerieri

Bollini fedeltà: 4

Codici clienti: 999

Intestazione scontrino: 6 righe di 30 crt (29 in doppia altezza)

Messaggi promozionali: 2 righe di 30 crt (fine scontrino), icone, doppia altezza

Funzioni operative:

Gestione ristoranti

Pagamenti differiti

Multiscontrino

Gestione di 6 modalità di sconto/maggiorazione

Arrotondamento del subtotale

Calcolo del resto, entrate e uscite di cassa

Correzione, annullo, bonifico, storno

Macro: fino a 250 macro con max 60 funzioni ciascuna

Gestione ticket restaurant

Vendita diretta su PLU, Corrispettivo non riscosso, Gestione slip printer, EFT-POS e Bar Code Reade